



1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn: CFF Trim Std. Komponent B
Leverantör: Concrete Floor Finish Nordic AB, CFF AB
Hasselbacken, 533 94 HÄLLEKIS
Telefon: 0705- 489890, 070- 7552885
I nödsituationer ring: 020-996000 (Giftinformationscentralen)

2. Sammansättning/Uppgifter om beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr	Halt %	EG-nummer	Symbol	R-fras
Portlandcement	65997-15-1	20-40	2660434	Xi	R 37/38-41
Kalciummagnesiumkarbonat	16389-88-1	40-60	24	-	-
Kalciumaluminat	65997-16-2	1-5	0-440-2		

* Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, är angivna i avsnitt 8

3. Farliga egenskaper

Hälsorisker: Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarlig ögonskada. Våt cement: Vid kontakt med vatten bildas kalciumhydroxid vilket har högt pH och därför irriterar huden.

4. Första hjälpen

Inandning: Frisk, ej dammig luft.
Förtäring: Ge OMEDELBART dryck i riklig mängd. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller läkare.
Hudkontakt pulver: Borsta bort och tvätta med tvål och vatten.
Hudkontakt blöt massa: Tag av kläder, tvätta med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen: Gnid inte! Tag ut kontaktlinser. Skölj ur ögonen med tempererat vatten i minst 15 minuter medan ögonlocken hålls brett isär. Konsultera en ögonläkare.
Övrig information: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Ta med säkerhetsdatablad. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Inte relevant då produkten ej är brännbar.

CFF

Adress

Telefon

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0500-416 735

www.cff-concrete.com



6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder:	Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm. Använd rätt skydd (se avsnitt 8). Håll obehöriga borta.
Åtgärder för att skydda miljön:	Förhindra att större mängder hamnar i avlopp, vattendrag eller mindre vattensamlingar.
Saneringsmetoder:	För att förhindra dammbildning bör cement sugas upp. Cement som blandats med vatten hårdnar och kan deponeras som byggnadsavfall.

7. Hantering och lagring

Hantering:	Undvik dammbildning. Undvik kontakt med huden och ögonen. För användningsanvisning, se separat produktinformation.
Förvaring:	Förvaras oåtkomligt för barn och i sin originalförpackning på torr plats.

8. Begränsning av exponeringen/Personligt skydd

Tekniska åtgärder:	Punktutsug kan behövas om risk för inandning av cementdamm föreligger. Detta gäller även vid slipning av och /eller borring i härdad produkt.
Personlig skyddsutrustning:	Tätslutande skyddsglasögon samt skyddshandskar. Andningsskydd med filter P2 fasta partiklar bör användas i miljö där cementdamm förekommer, samt vid slipning av och/eller borring i härdad produkt.

Cementet är kromatreducerat, varför risken för att en kromallergi skall förvärras är reducerad.

Personer med kromallergi bör dock undvika att med oskyddad hud beröra färska/nyblandade produkter som innehåller cement.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	Pulver.
Färg:	Gråaktig.
pH i brukslösning:	12,8
Löslighet i vatten:	Blandbar.
Explosiva egenskaper:	Ej explosivt.



10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.
Reaktivitet:	Cement som reagerar med vatten bildar kalciumhydroxid och ger direkt ett högt pH (12,5 – 13,5). Cement reagerar med vatten och hårdnar.

11. Toxikologisk information

Inandning:.	Inandad damm är irriterande för luftvägarna.
Förtäring:	Kan ge irritation i mun eller matsmältningsorganen.
Hudkontakt:	Långvarig kontakt med blandning av cement och vatten kan ge frätskador på oskyddad hud.
Kontakt med ögonen:	Torrt cementdamm eller stänk från en blandning av cement och vatten kan snabbt ge upphov till allvarlig ögonskada.
Kemiskt namn:	Cement
Sensibilisering:	Kromatinnehållet i cementen är reducerat för att minska risken för kromallergi.

12. Ekologisk information

Produkten har ingen känd ekologisk inverkan.

13. Avfallshantering

Större mängder av spill kan deponeras efter överenskommelse med lokala myndigheter.
Cement som blandas med vatten hårdnar och kan deponeras som byggnadsavfall.

14. Transportinformation

Fri från transportföreskrifter



15. Gällande föreskrifter

Klassificering enligt föreskrifter.

Farosymboler: Xi



Irriterande

R-fraser: Irriterar andningsorganen och huden (R37/38). Risk för allvarlig ögonskada (R41).

S-fraser: Undvik inandning av damm (S22). Undvik kontakt med huden (S24).
Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare (S26).
Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd (S36/37/39).

Innehåller: Cement.

Nationella föreskrifter Sverige:

Denna produkt är bedömd och klassificerad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter: (KIFS 2005:7)

16. Annan information

Förklaring till R-fraser i avsnitt 2: Irriterar andningsorganen och huden R37/38.
Kan ge allvarlig ögonskada R41.

Produkterna är bedömda och klassificerade enligt föreskrifter.

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas i enlighet med god industrihygien och gällande föreskrifter/lagar. Informationen baseras på nuvarande kunskapsnivå och avsikten är att beskriva produkten (hanteringsråd, risker för miljö/hälsa osv). Informationen skall inte tolkas som någon garanti för specifika egenskaper.

Datum för utgåvan: 2006-11-21

Föregående datum: 2006-05-26

Sammanställt av: CFF AB